



Belastungsdiagramm

Maximale freitragende Länge ($\frac{LS}{2}$) im Verhältnis zum Gewicht der Leitungen und Schläuche pro Meter.



Der rote Bereich berücksichtigt die unterschiedlichen Gewichte von schmalen und breiten Ketten.

Bei Anwendungen in denen die "maximale Zusatzlast" pro Meter überschritten wird, ist der Einsatz von Unterstützungsrollen zu prüfen (siehe S. 30).

Anschlusselemente

Die Anschlusselemente dienen zur Befestigung der beiden Kettenenden an der Anlage. Ein Zugentlastungskamm kann in das Anschlusselement integriert werden.

Anschlusselement „kompakt“





Bild. A
Fixierung der Kette nach außen bzw. innen oder stirnseitig. (Bild A)



Winkelanschluss aus Kunststoff





Bild. B
Fixierung der Energieführungskette nach außen. (Bild B). Siehe Seite 31



Kettentyp	F mm
445MU050	63
445MU061	74
445MU075	88
445MU081	94
445MU085	98
445MU095	108
445MU100	113
445MU107	120
445MU117	130
445MU125	138
445MU136	149
445MU150	163
445MU175	188
445MU200	213
445MU211	224
445MU225	238
445MU252	265
445MU261	274
445MU286	299
445MU312	325
445MU334	347
445MU362	375

Artikel Nr. der Anschlusselemente aus Kunststoff

Montierter Satz
AW445M□□□ *KM

Loser Satz
AW445M□□□ *K

Zugentlastungskamm

Montierter Satz
CFC445M□□□ *KM

Loser Satz
CFC445M□□□ *K

Kettentyp	F mm
445MU050	28
445MU061	39
445MU075	53
445MU081	59
445MU085	63
445MU095	73
445MU100	78
445MU107	85
445MU117	95
445MU125	103
445MU136	114
445MU150	128
445MU175	153
445MU200	178
445MU211	189
445MU225	203
445MU252	230
445MU261	239
445MU286	264
445MU312	290
445MU334	312
445MU362	340

Artikel Nr. der Anschlusselemente aus Kunststoff

Montierter Satz
AN445KM□ **

Loser Satz
AN445K□ **

Zugentlastungskamm

Montierter Satz
SFCT445□□□ *KM

Loser Satz
SFCT445□□□ *K

**1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3
5=Pos.5; 6=Pos.6


Serie Medium

445MU

Energieführungskette aus Kunststoff mit aufklappbaren Rahmenstegen





Neues pendelndes Anschlusselement
1- Mehrere Montageanordnungen.
2- Zugentlastung durch auf einem Aluprofil montierten Zugentlastungskamm, sowohl am Fixpunkt als auch am Mitnehmer.
3- Aussparung für Befestigungsmutter.



Innenaufteilung
siehe Seite 196

Ausführung aus verzinktem Stahl***



F = A-44

Artikel Nr. der Anschlusselemente aus verzinktem Stahl

Montierter Satz
A445M□□□ *KM□ **

Loser Satz
A445M□□□ *K□ **

Zugentlastungskamm

Montierter Satz
CFC445M□□□ *KM

Loser Satz
CFC445M□□□ *K

* Innenbreite (C)

** 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3

*** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar