

Pos. 10



Micro-Z

DWMA-A0-H-100-DF-1-1-EO-S-0

Attribut	Wert
Microzylinder Micro-Z	Mikro-Z
Ausführung	Doppeltwirkend [DWMA]
Kolbendurchmesser D (mm)	20
Stangendurchmesser d (mm)	12
Kolbenstangenende / Seite 1 bei GWMA:	Aussengewinde [A]
Gewinde	M10
Befestigung am Zylinder	Fußbefestigung [DF]
Hub L (mm)	100
Aufpreis Hub	zzgl.
Position der Anschlüsse (am Boden) Bei Schwenkzapfen nur OBEN und UNTEN möglich!	oben [1] (standard)
Position der Anschlüsse (am Kopf) Bei Schwenkzapfen nur OBEN und UNTEN möglich!	oben [1] (standard)
Kolbenstangenausführung	Edelstahl geschliffen [EO]
Dichtungsart	Standard (NBR+PTFE) [S]
Reedschalter	ohne
Zubehör Anschlussadapter / Ölanschluss	ohne
Weitere Angaben im Klartext	nein [0]

Technische Daten:

Gewicht ca. (in kg)	0.9
F Kolben (Druck) pro 1 bar (w95%) (in kN)	0.03
F Stange (Zug) pro 1 bar (w92%) (in kN)	0.018
V Kolbenseitig (in Liter)	0.031

Attribut	Wert
V Stangenseitig (in Liter)	0.02
pmax. Betriebsdruck (in bar) zulässig im knicksicheren Bereich	150
pp Prüfdruck (in bar)	200
Vmax. Geschwindigkeit (Die tatsächliche erreichbare Geschwindigkeit ist von der gesamten hydraulischen Umgebung abhängig. Im Bedarfsfall kontaktieren Sie unser technisches Büro.)	1 m/s max. 0,1 m/s gegen Anschlag
t Temperatur	-20°C +100°C
Auslegung	statisch ohne Vibrationen
Filterdichte, besser als	20µm