

Bestellschlüssel

Order code

EAE2I01-14-IA-3D-40°C-XY1

Gehäuse Housing	
P	Polyamid Polyamide ¹
A	Aluminium Aluminum
V	Vestamid Vestamide ²

Brücke Bracket	
P	Polyamid Polyamide
E	Edelstahl Stainless steel

Schalter Switches	
1	Stück Piece
2	Stück Pieces
3	Stück Pieces
4	Stück Pieces

Schaltertyp Switch type	
M	Mechanisch Mechanical
I	Induktiv Inductive
S	Schlitz Slot
D	Doppelsensor Dual sensor
PT	Potentiometer Potentiometer
P	Pneumatisch Pneumatic
R	Reedsensor Reed sensor
W	Winkelsensor Angle sensor

Antrieb Bohrbilder & Wellenhöhe Actuator hole spacings & shaft height			
00	50x25x20	05	80x30x40 ³
01	80x30x20	06	80x30x50 ³
02	80x30x30	07	130x30x20
03	130x30x30	08	130x30x40 ³
04	130x30x50 ³	09	50x25x30
		10	F05
		11	200x50x80 ³
		12	250x50x80 ³
		13	25,5x30x13 ³
		14	50x20x20 ³

Farbcode des Gehäuses Housing colour code

Endschalternummer Switch type code

Explosionsschutz Explosion protection	
	Kein Ex-Schutz Non-Ex (safe area)
IA	Ex ia Zone 1, 2 & Zone 21, 22
ED	Ex de / Ex t Zone 1, 2 & Zone 21, 22
K2D	Ex t Zone 21, 22
K32-K2D	Ex ec / Ex tc Zone 2 & 22

Optionen und Zubehör Options and accessories
--

Umgebungstemperatur Ambient temperature ⁴	
	Standard Standard
#°C	Tieftemperaturbereich Low temp. area
H#°C	Hochtemperaturbereich High temp. area

Sonderausführung Custom design
Auf Anfrage Upon request

¹ Nicht für Ex Anwendungen. Weitere Farben sind ohne Aufpreis erhältlich. Not for Ex applications. Further color options are available without surcharge.

² Vestamidgehäuse nur in Schwarz erhältlich. Vestamid housings are available in black only.

³ Diese Bohrbilder sind nur mit Edelstahlbrücke möglich. These hole spacings are only available with stainless steel bracket.

⁴ Tieftemperaturbereich: unter -25 °C | Hochtemperaturbereich: größer +80 °C. Low temperature range: below -25 °C | High temperature range: above +80 °C.