

Optionen und Zubehör Options and accessories

Optische Anzeigen Visual indicators

Standard



2D Anzeige im Gehäuse, mit möglicher Visualisierung der Stellung von 2-wege oder 3-wege Kugelhähnen (T / L)
2D indicator inside the housing with the option to indicate positions of 2-way or 3-way ball valves (T/L)
Für Gehäusetyp For housing type:
EPP, EPE, EVP, EVE, EAE

-3D



3D Anzeige im Gehäuse, mit möglicher Visualisierung der Stellung von 2-wege oder 3-wege Kugelhähnen (T / L)
3D indicator inside the housing with the option to indicate positions of 2-way or 3-way ball valves (T / L)
Für Gehäusetyp For housing type:
EPP, EPE, EVP*, EVE*

* *reduzierter Ex-Schutz: IIB / Reduced Ex approval: IIB

-OCT



OPEN-CLOSED Tower-Anzeige (gelb-schwarz*) im Gehäusedeckel für 90° Schwenkbereich,
OPEN-CLOSED Tower visual indicator (yellow-black*) inside the cover for 90° swivel range

Für Gehäusetyp For housing type:
EPP, EPE, EVP**, EVE**, EAE
*Weitere Farben auf Anfrage / Further colors upon request.
**reduzierter Ex-Schutz: IIB / Reduced Ex approval: IIB

-OC



OPEN-CLOSED Anzeige (gelb-schwarz*) unter der Box, für 90° Schwenkbereich
OPEN-CLOSED (yellow-black*) visual indicator below the box, for 90° swivel range

Für Gehäusetyp For housing type:
EPE, EVE, EAE

*Weitere Farben auf Anfrage / Further colors upon request.

-LED



LED Anzeige im Gehäuse, orange-grün, max. 24V DC*
LED Indicator inside the housing, orange-green, max. 24V DC*

*Nicht für den Ex-Bereich erhältlich
Not available for Ex applications

Anschlüsse Connections

-2K20



2 Kabelverschraubungen M20x1,5
Eigenes Kabel je Sensor eingeführt, kein Magnetventilanschluss möglich.
2 cable glands M20x1,5
Separate cable per sensor fitted, no solenoid valve connection possible.

-NPT1/2



Gewindeanschluss NPT 1/2*
Thread connection NPT 1/2

*Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich
Additional versions available upon request

-M124P




M12-Steckverbindung 4-polig, männlich für schnelles und einfaches Anschließen
M12 plug connector 4 polar, male, for quick and simple connection

-M12



M12-Steckverbindung 5-polig, männlich für schnelles und einfaches Anschließen
M12 plug connector 5 polar, male, for quick and simple connection

-M128P



M12-Steckverbindung 8-polig, männlich für schnelles und einfaches Anschließen
M12 plug connector 8 polar, male, for quick and simple connection

Optionen und Zubehör Options and accessories

Magnetventilanschlüsse Solenoid valve connections

-MA



Magnetventilanschluss für 1 Spule über vorkonfektioniertes Kabel mit 500mm Länge
Solenoid valve connection for 1 coil with 500mm long pre-assembled cable

-2MA



Magnetventilanschluss für 2 Spulen über vorkonfektioniertes Kabel mit 500mm Länge
Solenoid valve connection for 2 coils with 500mm long pre-assembled cable

-2KV



2 Kabelverschraubungen M20x1,5 Mit zusätzlichen Klemmen für optionales Anschließen einer Magnetspule
2 cable glands M20x1,5
Additional terminal poles for a subsequent connection of a solenoid coil


-MA12



M12-Steckverbindung 5-polig, weiblich, für schnelles und einfaches Anschließen einer Magnetspule
M12 plug connector 5 polar, female, for quick and simple connection of a solenoid coil

AS-i Anschluss AS-i interface

-ASI



Für die Anbindung als Slave im AS-i Netz Mit M12-Steckverbindung, 4-polig, statt Kabelverschraubung
For the connection as slave in the AS-i net
With M12 plug connection, 4-pole, instead of cable gland

E75005



AS-i Flachkabelklemme für die Einbindung der Box in das AS-i Netzwerk
AS-i flat cable connector for the connection of the i-box to the AS-i network

1435195



AS-i Verbindungskabel für den Anschluss von 1 Magnetspule an die Box (nur Spulen mit 24V DC und max. 2,4W)
AS-i connection cable for the connection of 1 solenoid coil to the box
(only coils with 24V DC and max. 2,4W)

1458473 + 1454516



AS-i Verbindungskabel für den Anschluss von 2 Magnetspulen an die Box (nur Spulen mit 24V DC und max. 2,4W)
AS-i connection cable for the connection of 2 solenoid coils to the box
(only coils with 24V DC and max. 2,4W)

Weitere Optionen Additional options

-DAE



Für Einsatz im Freien, Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Boxengehäuse
For outdoor use, venting screw in order to avoid condensed water inside of the switch box housing

-WD



Für Redundanz, VDI/VDE Schnittstelle 80x30x20 mm für den Aufbau von Stellungsreglern, Doppelsensoren, weiteren Boxen usw. Edelstahl 1.4301
For redundancy, VDI/VDE interface 80x30x20 mm for positioners, dual sensors, further boxes etc.
Stainless steel AISI 304

Für Gehäusetype For housing type: EAE

Gehäusefarbe Housing colour



Gehäusefarbe passend zum Antrieb verfügbar in Polyamid, ohne Preisauflschlag
Aluminum, auf Anfrage
Vestamid, nur in Schwarz
Housing colour matching the actuator available in Polyamid, not subject to surcharge.
Aluminum, upon request
Vestamid, only in black