



Daten

Allgemein	101	Positionsnummer	10	Back To Summary	Kundenreferenz		
	102	Tag Nummer			LESER-Bestellcode	Link	
					K7TMB1K4XK3IP2AJ36X00H88H84H15H47H22L8JL64L49		
Betriebs- bedingungen	201	Medium	-	Aggregatzustand	Dämpfe/Gase/Flüssigkeiten		
	202	Ansprechdruck	-	CDTP	-		
	203	Min. Fremdgedruck	0,00 bar-g	Betriebstemperatur	20 °C		
	204	Max. Fremdgedruck	-	Eigengegendruck	0,00 bar-g		
Ventildaten	301	Artikelnummer	4332.4184		Anlüftung	H4 Anlüftung, geschlossen	 symbolische Darstellung
	302	Ventiltype	Konventionelle Ausführung		Standardabmessungen (a, b, H)	125 mm, 125 mm, 354 mm	
	303	d _o	29,0 mm		Gewicht	13,4 kg	
	304	Strömungsquerschnitt	660,5 mm²		Ausflußziffer (D/G) ASME PED	0,380 Standard	
	305	Orifice gem. API 520	nicht vorhanden		Ausflußziffer (F) ASME PED	0,250 Standard	
	306	Anschluss Eintritt	DN 50		Anschluss Austritt	DN 50	
	307		PN 40 DIN EN 1092			PN 40 DIN EN 1092	
	308		Form B1: "rauh" DIN EN1092			Form B1: "rauh" DIN EN1092	
	309	Gehäusewerkstoff	1.0619/SA-216 WCB/WCC - CS		Sitzbuchse / Sitz Werkstoff	1.4404/316L - SS	
	310	Federhaubenwerkstoff	0.7043/GGG 40.3 - CS		Tellerwerkstoff	1.4122 - SS , gehärtet	
	311	Federwerkstoff	-				
	312	Druckbereich Feder min. [bar-g]	0,00		Druckbereich Feder max. [bar-g]	0,00	
Zusätzliche Information	401	Bitte im Bestellfall Ansprechdruck angeben					
Opt.	501	Beschichtungssystem:	P2A	RAL 5005, LESER blau (LID 1608.03)		Brutto	0,00 EUR



symbolische Darstellung