

Datenblatt / Data Sheet

Technische Daten* / Technical data*

Baureihe Series/type	Ep-Kombi-Netzteil (REIA SONDER)	Leistung Power	72 W
Artikelnummer Item number	0496/00000006	Kunden-Mat.-Nummer: Customer item number	CHS 91125
Primärspannung Primary voltage	AC 380 / 400 / 420 V	Primärstrom Primary current	0,35 A
Sekundärspannung Secondary voltage	Sek1: DC 24 V Sek2: AC 18 / 0 / 18 V	Sekundärstrom Secondary current	Sek1: 3,0 A Sek2: Je 0,25 A
Schaltgruppe Vector group	li0i0	Frequenz Frequency	50/60 Hz
Betriebsart Operating mode	S1 / 100% ED	Schutzart Protection type	IP00
Wicklungsverluste (@75°C) Winding losses (@75°C)	P_{Cu} = 7,94 W	Eisenverluste Iron losses	P_{Fe} = 4,40 W
Empfohlene Absicherung Sek. Recommended fuse secondary side	Sek1: 3,15f A Sek2: Je 0,2t A	Kurzschlussspannung Short circuit voltage	U_k = 7,88 %
Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature	ta = 40°C	Isolierstoffklasse Insulation class	E (115°C)
Kühlungsart Cooling	AN	Aufstellort über NN Installation location ASL	1000 m
Anschlüsse (Prim.) Connections (primary side)	Schraubanschlussklemme für 4 mm²	Anschlüsse (Sek.) Connections (secondary side)	Schraubanschlussklemme für 4 mm²
Erdungsanschluss Grounding connection	Faston für 6 mm²	Geprüft nach Tested complying to	VDE 0570-2-4 EN 61558-2-4
Kupfergewicht Copper weight	0,5 kg	Gesamt - Gewicht (Einheit) Total weight (unit)	2,0 kg

Sonstiges / Other:

Zeichnung / Drawing



* Die angegebenen technischen Daten sind errechnete Werte bzw. Bemessungswerte. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten! Technische Änderungen vorbehalten!
 * The specified technical data are calculated values or rated values. Due to material and production-related deviations may occur! Technical changes reserved!